

16-канальный сетевой видеорегистратор

Сетевой 16 канальный H.264 видеорегистратор для IP камер. Подключение и отображение до 12 камер 4-мегапиксельных, до 15 камер 3-мегапиксельных, до 16 камер 2-мегапиксельных. Воспроизведение архива по 7 каналов для 2-мегапиксельных камер, по 4 канала для 3-мегапиксельных камер, по 4 канала для 4-мегапиксельных камер. Поддержка облачного сервиса (IE, iPhone, iPad, Android). Одновременный просмотр, запись и работа с архивом. До 2-х HDD по 8Тб каждый. Порт USB 2.0, порт USB 3.0, 1000Mb Ethernet, HDMI/VGA (1920×1080), 4 входа/1 выход тревоги, выход звука RCA. ИК пульт, мышь в комплекте. Синхронизация с FTP, Dropbox, Google Drive. Запись непрерывная, по расписанию, вручную, по тревожным событиям, по событиям видеоаналитики (пересечение линии, вторжение (детекторы должны поддерживаться камерой)). Подключение сторонних IP камер по ONVIF и RTSP.



Особенности

- До 16 камер 2-мегапиксельных
- До 15 камер 3-мегапиксельных
- До 12 камер 4-мегапиксельных
- До 30 к/с на канал для всех камер
- Запись видео, аудио и кадров на FTP, Dropbox, Google Drive
- Битрейт Входящий/Исходящий 160/128 Мбит/с
- Одновременная запись, просмотр, работа с архивом
- До 2-х дисков по 8 Тб каждый
- USB 3.0
- Интеллектуальные детекторы движения, саботажа (зависит от камеры), ошибка сети, ошибка диска, конфликт IP адресов, S.M.A.R.T.
- 4 входа тревоги
- 1 выход тревоги
- HDMI и VGA выходы с разрешением 1920x1080
- Удаленный доступ с iPad, iPhone, Android
- Поддержка облачного сервиса
- Подключение камер по ONVIF 2.4 и RTSP
- Воспроизведение в архиве по 7 камер
- Воспроизведение в архиве по 4 камеры
- Воспроизведение в архиве по 4 камеры

Технические характеристики

| | |
|--------------------------|--|
| Параметры видео | |
| Видео | До 16 камер 2-мегапиксельных До 15 камер 3-мегапиксельных До 12 камер 4-мегапиксельных |
| Воспроизведение | 2 МП - Воспроизведение в архиве по 7 камер 3 МП - Воспроизведение в архиве по 4 камеры 4 МП - Воспроизведение в архиве по 4 камеры |
| Отображение | 1920x1080, 1/4/8/16 камер на мониторе |
| Кодек | H.264 |
| Битрейт | Входящий/Исходящий 160/128 Мбит/с |
| Буфер | Предзапись 1-30 с, постзапись 10-300 с. |
| Защита от потерь записей | Дублирование записей на дисках Синхронизация видео, аудио и кадров с FTP, Dropbox, Google Drive |
| Разъемы | |
| Видео | HDMI и VGA (дублирование) |
| Аудио | Линейный выход 3.5 мм |
| Тревога | 4 входа / 1 выход |
| USB | 1 USB 3.0 / 1 USB 2.0 |
| Ethernet | 1000 Мбит/с |
| Архив | |
| Емкость архива | 2x8TB (SATA III) |
| Сеть и интерфейсы | |
| Сетевой интерфейс | 10/100/1000 Мбит/с Ethernet |
| Сетевые протоколы | IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP (e-mail), FTP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP, SNMP, Dropbox, Google Drive, ONVIF 2.4 |
| Соединение | DHCP, Статический адрес, облачный сервис http://vms.tantos.pro |
| Безопасность | Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа |
| Пользователи | Не более 10 одновременных подключений |
| Запись и события | |
| Запись | Непрерывная, по расписанию, вручную, по тревожным событиям, по событиям аналитики |
| Аналитика | Детектор пересечения линии, вторжения в область (детекторы должны поддерживаться камерой) |
| Тревожные события | Детектор движения, саботажа, потери видео, тревожные входы, ошибка диска, диск только для чтения, заполнение диска, ошибка сети, конфликт IP адресов, ошибка S.M.A.R.T |
| Эксплуатация | |
| Питание | 12 В ±5%, 4 А |
| Потребляемая мощность | Не более 48 Вт |
| Габариты | 327x250x58 мм |
| Диапазон температур | от 0 до +40°C |
| Относительная влажность | от 20 до 85% (без конденсата) |
| Системные требования | Microsoft Windows 7/Windows 8.1/ Windows 10 Microsoft Internet Explorer 9 и старше, iOS, Android |
| Интерфейс | Русский и английский |
| Программное обеспечение | Бесплатное ПО в комплекте для управления |
| Комплект поставки | - Сетевой видеорегистратор - Источник питания ~220/12В - Мышь - Компакт-диск (с документацией и ПО) - Упаковочная тара |
| Примечание | Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления. |

