

16-канальный сетевой видеорегистратор



TSr-NV1641 Premium - Сетевой 16 канальный регистратор предназначен для записи, отображения и звука и работы с архивом до 16 IP камер разрешением до 5 МП через веб-интерфейс, ПО или локальный монитор. Скорость записи до 25к/с на каждый канал (до 400 к/с на NVR), 72 Мбит/с на NVR. Запись видеопотока напрямую с камеры без потери качества изображения. Поддержка двухпоточности. Одновременный просмотр, запись и работа с архивом. До 4-х HDD по 4 Тб каждый, USB порт для клавиатуры и мыши, 100 Mb и 100/1000Mb Ethernet, HDMI/VGA.



Особенности

- До 16-х IP камер
- Скорость записи 72 Мбит/с
- Запись видео без потери качества, в том виде, разрешении и качестве, которая выдает камера
- Разрешение до 5 мегапикселей
- Одновременная запись, просмотр, работа с архивом
- До 4-х дисков по 4 Тб каждый
- Удобное крепление дисков для быстрой замены
- Прочный металлический корпус
- Поддержка H.264 High Profile
- Запись непрерывная, по расписанию, по детектору движения
- Поддержка управления PTZ
- Встроенный веб и FTP сервер
- Отправка уведомление на e-mail
- Поддержка основного и вторичного видеопотоков
- 2 порта Ethernet для подключения камер и удаленного доступа

Технические характеристики



Параметры видео	
Видео	До 16 IP видеокамер
Разрешение	До 5 мегапикселей, зависит от разрешения подключаемой камеры
Цифровой зум	Есть
Скорость записи	Скорость записи 72 Мбит/с
Отображение	1080p (25 кадров/с), два монитора
Кодек	H.264 high profile
PTZ	Поддерживается
Аудио	
Кодеки	G711 A-Law, G711 U-Law, RAW_PCM
Разъемы	Линейный выход 3.5 мм
Архив	
Диски	4
Емкость архива	4TBx4 (SATA 3.0)
Стандарты	SATA I/II/III
Сеть и интерфейсы	
Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet порт для подключения камер 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт для подключения клиентов
Сетевые протоколы	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, UPnP, RTP, RTCP, RTMP; PPPoE
Соединение	DHCP, Статический адрес
Безопасность	Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа
Пользователи	Не более 4 одновременных подключений
USB	2 для флеш-карты, мыши и клавиатуры
FTP, e-mail, NAS	Да
Видеовыход	VGA и HDMI, разрешение до 1920x1080, до 16 камер
Запись и события	
Запись	Непрерывная, по расписанию, вручную, по детектору движения
Работа	Запись, воспроизведение архива, просмотр одновременно
E-mail	Отправка уведомлений
Эксплуатация	
Питание	220V 0.5 A
Потребляемая мощность	Не более 120 Вт
Габариты	440x90x435 мм (2U)
Диапазон температур	от 0 до +40°C
Относительная влажность	от 20 до 85% (без конденсата)
Системные требования	Microsoft 2008/2012/Vista/Windows 7/Windows 8 Microsoft Internet Explorer 7, Safari, Opera, Chrome, Firefox
Веб интерфейс	Русский и английский, встроенный Flash Video RTMP сервер
Программное обеспечение	Бесплатное ПО в комплекте для управления множеством NVR
Комплект поставки	- Сетевой видеорегистратор с 4 отсеками под жесткие диски - Мышь - Крепления в 19" стойку - Компакт-диск (с документацией и ПО) - Упаковочная тара
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.

