





Внешний активный микрофон

TSa-M30AMP

-  Ручная регулировка усиления
-  Разъемы для подключения
-  Рабочий диапазон температур от -10 до +70°C
-  Дальность передачи до 1000 м



Внешний активный микрофон предназначен для применения в различных системах видеонаблюдения имеющими аудиовход. Малогабаритный пластиковый корпус с двусторонним скотчем позволяет приклеить микрофон на плоскую поверхность. Это помогает получить большую разборчивость речи, расположив его поближе к источнику звука. Также в микрофоне предусмотрена ручная регулировка усиления. Всё это дает возможность более точно интегрировать микрофон в различные системы видеонаблюдения.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Параметры	
Назначение	Внешний активный микрофон для систем видеонаблюдения
Регулировка усиления	Ручная регулировка
Диапазон воспроизводимых частот	20Гц...20кГц
Акустическая дальность	~5 м
Сопrotивление нагрузки	≥1 кОм
Дальность передачи	До 1000 м
Входное отверстие микрофона	5 мм
Цвет	Бежевый
Интерфейсы	
Аудиовыход	Гнездо RCA "Тюльпан" (несимметричный)
Разъем питания	Гнездо 2.1x5.5 мм
Эксплуатация	
Класс защиты	IP54
Питание	От 8,5 до 15 Вольт постоянного тока
Потребляемый ток	20 мА
Рабочий диапазон температур	от -10 до +70°C
Температура хранения	от -20 до +60°C
Относительная влажность	До 95%
Масса	~35г.
Масса с упаковкой	~45г.
Габариты	30x40x20 мм
Материал корпуса	Пластик
Комплектация	
Комплект поставки	Микрофон Упаковка

Аксессуары

	РАЗЪЕМ TS RCA штекер под винт	РАЗЪЕМ TS DC штекер питания
		
	Отвертка PH1	Отвертка PH1

Примечание

Внешний вид, комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.

