

## 5 мегапиксельная уличная антивандальная IP камера с LED подсветкой белого цвета

IP видеочамера уличная антивандальная с LED подсветкой белого цвета, пятимегапиксельная, 2880 x 1620, 30к/с, 1/2.7" CMOS сенсор, 0.003 Люкс (день) / 0 Люкс (с LED подсветкой), встроенная видеоаналитика, BLC, WDR, DNR, ROI, антитуман, H.264+/H.265+, объектив 2.8 мм, DC 12V, PoE, встроенный микрофон, microSD до 128Гб, герметичный разъем Ethernet, подсветка белого цвета до 30м, -40+60°C



Параметры видео	
Сенсор	1/2.7" CMOS сенсор, 0.003 Люкс (день) / 0 Люкс (с LED подсветкой), подсветка белого цвета до 30м
Затвор	От 1/3 с до 1/10000 с
Объектив	f=2.8 мм, угол обзора по горизонтали 112°, F=1.0
Разрешение	2880 x 1620
Скорость передачи данных	От 64 до 10240 кбит/с
Управление потоком	Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR)
Кодирование	H.264+/H.265+
Видеопотоки	1. 2880 x 1620, 2560 x 1440, 1920x1080 (от 1 до 30 к/с) 2. 1280x720, 704x576 или 352x288 (от 1 до 30 к/с) 3. 352x288 (от 1 до 30 к/с)
Настройки	Яркость, Насыщенность, Цветность, Контрастность, Четкость, Затвор (авто и ручной), BLC, Подавление мерцаний, DWDR, WDR, Баланс белого (авто и ручной), Антитуман, ROI, DNR
Тревожные события	Детектор движения (детектор людей и детектор транспорта), детектор саботажа
Видеоаналитика	Пересечение линии, вторжение, вход в область, выход из области, ( детектор людей и транспорта для каждого из этих детекторов), детектор скорости
Наложение водяного знака	До 128x128 24 бит bmp
Параметры аудио	
Микрофон	G.711A/ G.711U, 64 кбит/с
Сеть и интерфейсы	
Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	IPv4, IPv6, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, HTTP, UPnP, NTP, RTSP, Bonjour, Multicast, HTTPS, E-mail
SD карта	Micro SD/SDHC/SDXC до 128Гб
Запись	E-mail по событиям, SD карта по событиям и по расписанию
Соединение	DHCP, Статический адрес, облачный сервис <a href="http://vms2.tantos.pro">http://vms2.tantos.pro</a>
Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный и белый списки
Совместимость	ONVIF Profile S, G, T
Эксплуатация	
Питание	9...12 В ±5%, PoE 802.3af
Потребляемая мощность	Не более 7 Вт
Габариты	82x102 мм
Рабочий диапазон температур	от -40 до +60°C
Степень защиты	IP67
Относительная влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Системные требования	Microsoft Windows 10/Windows 11 64бит Microsoft Internet Explorer 10.x или старше, Chrome, Firefox, Edge
Веб интерфейс	Русский и английский
Комплект поставки	- IP-камера с объективом - Влагозащищенный разъем RJ-45, крепеж - Паспорт - Упаковочная тара
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.

