

2 мегапиксельная уличная цилиндрическая IP камера

Комплект готовый для монтажа - уличная цилиндрическая видеокамера с ИК подсветкой, двухмегапиксельная, 1920x1080, 30к/с, 1/2.9" SONY EXMOR сенсор с прогрессивным сканированием 0.01 Люкс (день) / 0.001 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), встроенная видеоаналитика (пересечение линии, вторжение в зону, детектор скорости, оставленные предметы, пропавшие предметы), BLC, HLC, WDR, 3DNR, накопление заряда, H.264/H.265 тройное кодирование, ROI, антитуман, e-mail, объектив 2.8-12 мм, механический ИК фильтр, DC 12V, PoE, герметичный разъем Ethernet, адаптивная ИК подсветка 35м, -40+50°C. В комплекте Джек RJ-45 8P-8C CAT5e Ts.



| Параметры видео | |
|-----------------------------|--|
| Сенсор | 1/2.9 SONY EXMOR сенсор IMX323, 0.01 Люкс (день) / 0.001 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК-фильтр, адаптивная ИК подсветка до 35 м |
| Затвор | От 1/3 с до 1/10000 с |
| Объектив | f=2.8-12 мм, угол обзора по горизонтали 100°-39°, F=1.4, ф14 |
| Разрешение | 1920x1080, 30 к/с |
| Скорость передачи данных | От 64 до 8192 кбит/с |
| Управление потоком | Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR) |
| Кодирование | H.264/H.265 |
| Видеопотоки | 1. H.264/H.265 1920x1080x30 (от 1 до 30 к/с) 2. H.264/H.265 704x576x30 или 352x288x30 (от 1 до 30 к/с) 3. H.264/H.265 352x288x30 (от 1 до 30 к/с) |
| Настройки | Яркость, Насыщенность, Цветность, Контрастность, Четкость, Затвор (авто и ручной), BLC, HLC, WDR, Накопление заряда, Антитуман, ROI, DNR |
| Тревожные события | Детектор движения, саботаж, пересечения линии, вторжения, отключения сети, конфликт IP адресов |
| Видеоаналитика | Пересечение линии, вторжение в зону, детектор скорости, оставленные предметы, пропавшие предметы |
| Сеть и интерфейсы | |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Сетевые протоколы | IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, HTTP, UPnP, RTP, SNMP, Bonjour, Multicast, HTTPS |
| Запись | E-mail по событиям |
| Соединение | DHCP, Статический адрес, облачный сервис http://vms.tantos.pro |
| Безопасность | Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа |
| ONVIF | 2.4 |
| Пользователи | Не более 10 одновременных подключений |
| Эксплуатация | |
| Питание | 9...12 В ±5%, PoE 802.3af |
| Потребляемая мощность | Не более 8 Вт |
| Габариты | 76x211 мм (с кронштейном) |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до +50°C |
| Относительная влажность | от 10 до 90% (без конденсата) |
| Системные требования | Microsoft Windows 7/Windows 8.1/Windows 10 Microsoft Internet Explorer 9.x или старше |
| Веб интерфейс | Русский и английский |
| Комплект поставки | - IP-камера с объективом - Джек RJ-45 8P-8C CAT5e Ts - Влагозащищенный разъем RJ-45, ключ, крепеж - Компакт-диск с документацией и программным обеспечением - Упаковочная тара |
| Примечание | Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления. |

