

## Мегапиксельная антивандальная IP камера с ИК подсветкой

IP видеочамера купольная уличная антивандальная с ИК подсветкой, мегапиксельная, 1280x720, 30 к/с, 1/4" CMOS сенсор с прогрессивным сканированием 0.1Люкс (день) / 0.01Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), детектор движения, саботажа, BLC, HLC, WDR, DNR, накопление заряда, H.264 тройное кодирование, ROI, антитуман, e-mail, объектив 2.8мм, механический ИК фильтр, DC 12V, ИК подсветка 20м, -40+50°С.



| Параметры видео             |  |
|-----------------------------|--|
| Сенсор                      | 1/4 CMOS, 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 20 м                              |
| Затвор                      | От 1/3 с до 1/10000 с  |
| Объектив                    | f=2.8 мм, угол обзора по горизонтали 77°, M12, F=2.0   |
| Разрешение                  | 1280x720, 30 к/с   |
| Скорость передачи данных    | От 64 до 4096 кбит/с   |
| Управление потоком          | Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR)  |
| Кодирование                 | Двойное кодирование H.264/H.264  |
| Видеопотоки                 | 1. H.264 1280x720 (от 1 до 30 к/с)<br>2. H.264 704x576 или 352x288 (от 1 до 30 к/с)<br>3. H.264 352x288 (от 1 до 30 к/с)                           |
| Настройки                   | Яркость, Насыщенность, Цветность, Контрастность, Четкость, Усиление, Затвор (авто и ручной), BLC, HLC, WDR, накопление заряда, антитуман. ROI, DNR |
| Тревожные события           | Детектор движения, детектор саботажа, конфликт IP адресов, отключение сети   |
| Экранное меню               | Есть, русский и английский язык  |
| Сеть и интерфейсы           |  |
| Сетевой интерфейс           | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт  |
| Сетевые протоколы           | IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, HTTP, UPnP, RTSP  |
| Тревоги                     | E-mail по событиям   |
| Соединение                  | DHCP, Статический адрес, облачный сервис <a href="http://vms.tantos.pro">http://vms.tantos.pro</a>   |
| Безопасность                | Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный и белый списки |
| ONVIF                       | 2.4  |
| Пользователи                | Не более 10 одновременных подключений  |
| Эксплуатация                |  |
| Питание                     | 9...12 В ±5%   |
| Потребляемая мощность       | Не более 5 Вт  |
| Габариты                    | 94x69 мм   |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до +50°С  |
| Относительная влажность     | от 10 до 90% (без конденсата)  |
| Системные требования        | Microsoft Windows 7/Windows 8.1/Windows 10<br>Microsoft Internet Explorer 9.x или старше   |
| Веб интерфейс               | Русский и английский   |
| Комплект поставки           | - IP-камера<br>- Компакт-диск с документацией и программным обеспечением<br>- Упаковочная тара   |
| Примечание                  | Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.            |

